



Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, N.C., 3/8 G, do wody, seria VX2 (VX232DLAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX232DLAXB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Wielkość | 3 (Wielkość 3 N.C.) |
| Czynnik roboczy | 2 (Do wody) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | D (Mosiądz - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | L (230V AC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | A (G) |
| Sposób montażu | XB (Uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| Kierunek wyprowadzenia przyłączy elektrycznego | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Sposób montażu | XB (Uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie zasilania | 230V AC |
| Wielkość | 3 (wielkość 3 NC) |
| Czynnik roboczy | 2 (do wody) |
| Specjalne napięcie zasilania | brak |
| Średnica gniazda | 5 |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy |
| Materiał korpusu | mosiądz |
| Przyłącze elektryczne | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | VX232DLAXB |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:08