



Siłownik pneumatyczny, podwójne tłoczek, średnica 10 mm, skok 60 mm (CXSM10-60) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSM10-60

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 60 mm |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników] |
| Średnica tłoka | 10 mm |
| Gwint | Śr. tłoka $\varnothing 6$ mm do 20 mm: gwint M; śr. tłok $\varnothing 25$ mm i 32 mm: gwint Rc1/8 |
| Ilość czujników | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników] |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|------------------------|
| Skok | 60 mm |
| Gwint | M5 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Średnica tłoka D | 10 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |

Nr kat.

CXSM10-60

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:29