



Siłownik pneumatyczny, podwójne tłoczysko, średnica 20 mm, skok 100 mm (CXSM20-100-Y59A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CXSM20-100-Y59A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20 mm
Gwint	Śr. tłoka $\varnothing 6$ mm do 20 mm: gwint M; śr. tłok $\varnothing 25$ mm i 32 mm: gwint Rc1/8
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	100 mm
Czujnik położenia	Y59A--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0.5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	Y59A- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania

Nr kat.

CXSM20-100-Y59A

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:09