



Siłownik pneumatyczny, podwójne tłoczysko, średnica 20 mm, skok 100 mm (CXSM20-100-Y7BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CXSM20-100-Y7BWL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Średnica tłoka	20 mm
Gwint	Śr. tłoka $\varnothing 6$ mm do 20 mm: gwint M; śr. tłok $\varnothing 25$ mm i 32 mm: gwint Rc1/8
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	100 mm
Czujnik położenia	Y7BW--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

## DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	Y7BW- czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania

Nr kat.

CXSM20-100-Y7BWL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:23