



Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania, średnica 25 mm, skok 25 mm (CXSM25-25-Y7BW) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSM25-25-Y7BW**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Średnica tłoka	25 mm
Gwint	Śr. tłoka $\varnothing 6$ mm do 20 mm: gwint M; śr. tłok $\varnothing 25$ mm i 32 mm: gwint Rc1/8
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	25 mm
Czujnik położenia	Y7BW--Czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

## DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	Y7BW- czujnik elektroniczny z funkcją diagnostyczną, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania

Nr kat.

CXSM25-25-Y7BW

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:12