



Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania, średnica 25 mm, skok 35 mm (CXSM25-35-Y7BASDPC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CXSM25-35-Y7BASDPC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	25 mm
Gwint	Śr. tłoka $\varnothing 6$ mm do 20 mm: gwint M; śr. tłok $\varnothing 25$ mm i 32 mm: gwint Rc1/8
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	35 mm
Czujnik położenia	Y7BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	Y7BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania

Nr kat.

CXSM25-35-Y7BASDPC

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:15