



Siłownik pneumatyczny, podwójne tłoczysko, średnica 6 mm, skok 30 mm (CXSM6M-30-Y7P) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CXSM6M-30-Y7P**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ łożyska	Łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 6 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	Y7P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień smarujący	M (z funkcją smarowania)

Nr kat.

CXSM6M-30-Y7P

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:48