



Siłownik dwutłoczkowy seria MGZ (MGZ20-150) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGZ20-150**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Siłowniki z dwoma tłokami, o zdwojonej sile, tłoczek zabezpieczone przed obrotem - seria MGZ

Cechy:

- Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, zabezpieczone przed obrotem;
- Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
- Skok od 75 mm do 1000 mm;
- Gwint przyłączy: Rc, NPT, G;
- Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji;
- Możliwość montażu czujników.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Skok | 150 mm |
| Sposób montażu | wersja podstawowa |
| Gwint | M5 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Pierścień zgarniający | bez |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | MGZ20-150 |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:23