



Siłownik dwutłoczkowy seria MGZ (MGZ50TFZ-100) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGZ50TFZ-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Siłowniki z dwoma tłokami, o zdwojonej sile, tłoczysko zabezpieczone przed obrotem - seria MGZ

Cechy:

- Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, zabezpieczone przed obrotem;
- Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
- Skok od 75 mm do 1000 mm;
- Gwint przyłączy: Rc, NPT, G;
- Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji;
- Możliwość montażu czujników.

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	wersja podstawowa
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Pierścień zgarniający	Z (pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu)

Nr kat.	MGZ50TFZ-100
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:27