



Siłownik dwutłoczkowy seria MGZ (MGZF40-75) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGZF40-75**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Siłowniki z dwoma tłokami, o zdwojonej sile, tłoczek zabezpieczone przed obrotem - seria MGZ

Cechy:

- Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, zabezpieczone przed obrotem;
- Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
- Skok od 75 mm do 1000 mm;
- Gwint przyłączy: Rc, NPT, G;
- Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji;
- Możliwość montażu czujników.

DANE TECHNICZNE

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|
| Skok | 75 mm | Nr kat. | MGZF40-75 |
| Sposób montażu | F (kołnierz z przodu) | | |
| Rodzaj gwintu | Rc | | |
| Średnica tłoka D | 40 mm | | |
| Czujnik położenia | bez czujników | | |
| Pierścień zgarniający | bez | | |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:44