



Siłownik dwutłoczkowy seria MGZ (MGZF40TF-175-M9BL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGZF40TF-175-M9BL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Siłowniki z dwoma tłokami, o zdwojonej sile, tłoczek zabezpieczone przed obrotem - seria MGZ

Cechy:

- Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, zabezpieczone przed obrotem;
- Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
- Skok od 75 mm do 1000 mm;
- Gwint przyłączy: Rc, NPT, G;
- Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji;
- Możliwość montażu czujników.

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Pierścień zgarniający	bez

Nr kat.

MGZF40TF-175-M9BL

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:20