



Siłownik z dwoma tłokami z zab. przed obrotem seria MGZ-R (MGZ40-500R-M9BWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGZ40-500R-M9BWL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Siłowniki z dwoma tłokami, o zdwojonej sile, tłoczysko zabezpieczone przed obrotem - seria MGZ

Cechy:

- Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, zabezpieczone przed obrotem;
- Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
- Skok od 75 mm do 1000 mm;
- Gwint przyłączy: Rc, NPT, G;
- Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji;
- Możliwość montażu czujników.

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Sposób montażu	wersja podstawowa
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)

Nr kat.	MGZ40-500R-M9BWL
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:44