



Siłownik pneumatyczny podwójnego działania, średnica 40 mm, skok 200 mm (MGZ40TF-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGZ40TF-200**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

# Siłowniki z dwoma tłokami, o zdwojonej sile, tłoczysko zabezpieczone przed obrotem - seria MGZ

### Cechy:

- Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, zabezpieczone przed obrotem;
- Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
- Skok od 75 mm do 1000 mm;
- Gwint przyłączy: Rc, NPT, G;
- Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji;
- Możliwość montażu czujników.

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	3,4 kg
<b>Skok</b>	200 mm
<b>Sposób montażu</b>	wersja podstawowa
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Średnica tłoka D</b>	40 mm
<b>Czujnik położenia</b>	bez czujników
<b>Pierścień zgarniający</b>	bez pierścienia

<b>Nr kat.</b>	MGZ40TF-200
----------------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:21