



Siłownik dwutłoczkowy seria MGZ (MGZ40TF-500) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGZ40TF-500**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Siłowniki z dwoma tłokami, o zdwojonej sile, tłoczysko zabezpieczone przed obrotem - seria MGZ

Cechy:

- Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, zabezpieczone przed obrotem;
- Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80;
- Skok od 75 mm do 1000 mm;
- Gwint przyłączy: Rc, NPT, G;
- Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji;
- Możliwość montażu czujników.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Skok | 500 mm |
| Sposób montażu | wersja podstawowa |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Pierścień zgarniający | bez pierścienia |

Nr kat.

MGZ40TF-500

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:37