



Siłownik z prowadnicami serii MGP (MGPL20-20Z-M9NM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPL20-20Z-M9NM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – $\pm 0,03^\circ$ dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczek prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE



| | |
|---------------------|--|
| Skok | 20 mm |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Długość kabla | M [1 m] |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Typ prowadnic | L (prowadnica kulkowa) |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | MGPL20-20Z-M9NM |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:21