



## Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 25 mm, skok 350 mm (MGPL25-350AZ-X867) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPL25-350AZ-X867**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 8 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Typ gwintu przyłączy	Do śr. tłoka ø16 mm: M5 x 0.8; do śr. tłoka ø20 do 100 mm: Rc
Skok	350 mm.
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Wykonanie specjalne	X867 [Przyłącza z boku]

### DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Wykonanie specjalne	X867 [Przyłącza z boku]

Nr kat.

MGPL25-350AZ-X867

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:37