



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 32, skok 50 (MGPL32-50AZ-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPL32-50AZ-M9BWL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	Do śr. tłoka ø16 mm: M5 x 0.8; do śr. tłoka ø20 do 100 mm: Rc
Skok	50mm
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L [3 m]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L [3 m]
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Wykonanie specjalne	brak

Nr kat.

MGPL32-50AZ-M9BWL

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:37