



Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 32, skok 175 (MGPL32TF-175AZ-M9PSAPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPL32TF-175AZ-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (ø32~ø100)]
Skok	175 mm.
Czujnik położenia	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SAPC [Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	SAPC [Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe]
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Typ prowadnic	L (prowadnica kulkowa)
Wykonanie specjalne	brak

Nr kat.

MGPL32TF-175AZ-M9(1)

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 08:18