



## Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 20, skok 350 (MGPL20-350Z-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPL20-350Z-M9NL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc [lub M5 dla ø12, 16]
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	350
Czujnik położenia	M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
Długość kabla	L [3 m]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPL20-350Z-M9NL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:47