



## Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 32, skok 40 (MGPL32TF-40Z-XC6A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPL32TF-40Z-XC6A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (Ø32~Ø100)]
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	40
Czujnik położenia	Bez czujników
Długość kabla	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Stainless steel used on all standard iron parts
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPL32TF-40Z-XC6A

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:38