



## Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 50, skok 30 (MGPL50-30Z-M9N) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPL50-30Z-M9N**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|  |  |
|--|--|
| Typ prowadnic                              | L (Prowadnica kulkowa)   |
| Średnica tłoka                             | Ø50 mm   |
| Typ gwintu przyłączy                       | Rc   |
| Pierścień smarujący                        | Bez funkcji smarowania   |
| Skok                                       | 30   |
| Czujnik położenia                          | M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy |
| Długość kabla                              | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]                           |
| Ilość czujników                            | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]                             |
| Change of Guide Rod End Shape.             | Brak   |
| Odporność na temperaturę                   | Brak   |
| Do małych prędkości                        | Brak   |
| Stal nierdzewna                            | Brak   |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak   |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak   |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPL50-30Z-M9N

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:07