



## Siłownik pneumatyczny, śr. 25 mm, skok 20 mm (MGPL25TF-20Z-XC4C) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPL25TF-20Z-XC4C**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typ prowadnic                                               | L (Prowadnica kulkowa)                                                         |
| Średnica tłoka                                              | 25 mm                                                                          |
| Gwint przyłączy                                             | TF (Gwint G)                                                                   |
| Skok                                                        | 20                                                                             |
| Czujnik położenia                                           | Bez czujników                                                                  |
| Przyłącze elektryczne                                       | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                                     |
| Ilość czujników                                             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                       |
| Dust Resistant Specifications                               | XC4C [With heavy-duty scraper (Applicable powder particle size: 50 to 100 μm)] |
| Scraper or Lube-retainer Mounting Position With Single Side |                                                                                |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPL25TF-20Z-XC4C