



Siłownik z prowadnicami seria MGP (MGPL12-25BZ-XC8) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPL12-25BZ-XC8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – $\pm 0,03^\circ$ dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczek prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnic	L (prowadnica kulkowa)
Wykonanie specjalne	XC8 (siłownik z regulacją skoku, na wysuwie)
Nastawa skoku	B (0 do 25)

Nr kat.	MGPL12-25BZ-XC8
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:36