



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 32, skok 125 (MGPL32-125AZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPL32-125AZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Typ prowadnic | L (Prowadnica kulkowa) |
| Średnica tłoka | Ø32 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | Do śr. tłoka ø16 mm: M5 x 0.8; do śr. tłoka ø20 do 100 mm: Rc |
| Skok | 125 mm. |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników] |
| Ilość czujników | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników] |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|------------------------|
| Skok | 125 mm |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Typ prowadnic | L (prowadnica kulkowa) |
| Wykonanie specjalne | brak |

Nr kat.

MGPL32-125AZ

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:53