

Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 32, skok 150 (MGPLF32TN-150Z-M9NSAPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPLF32TN-150Z-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	TN (Gwint NPT)
Skok	150
Czujnik położenia	M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze elektryczne	SAPC (długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)
Typ prowadnic	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.

MGPLF32TN-150Z-M9(1)

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 09:42