



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 63 mm, skok 40 mm (MGPL63TFM-40Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPL63TFM-40Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	L (Prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	Ø63 mm
Typ gwintu przyłączy	TF [G]
Pierścień smarujący	M [Z funkcją smarowania]
Skok	40
Czujnik położenia	Bez czujników
Długość kabla	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnic	L (prowadnica kulkowa)

Nr kat.	MGPL63TFM-40Z
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:56