Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, gwintowany 1/8, COM, 24V DC (VX3124M-01-5GS1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3124M-01-5GS1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX31
Średnica otworu	2,2 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, SUS/Ag, B, do średniego podciśnienia, szczelny, bezolejowy
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/8
Typ gwintu	Rc
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Z tłumikiem przepięć z uszczelką
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	GS (kabel zatopiony z ochroną przed przepięciami)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	31
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	2 (2,2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3124M-01-5GS1

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:18