



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC, gwint G1/8, CO
(VX3124M-01F-5DO1-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3124M-01F-5DO1-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|---|
| Seria | VX31 |
| Średnica otworu | 2,2 mmΦ |
| Opcja zaworu elektromagnetycznego | FKM, SUS/Ag, B, do średniego podciśnienia, szczelny, bezolejowy |
| Przyrostek | - |
| Rozmiar portu | 1/8 |
| Typ gwintu | G |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Do zacisku DIN |
| Prostownik pełnokresowy | None |
| Uchwyt | Z uchwytem |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---|
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Typ | 4 (COM, pojedynczy zawór) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Model | 31 |
| Opcja | standardowy |
| Wspornik | B (wspornik) |
| Średnica gniazda | 2 (2,2 mm) |
| Prostownik pełnookresowy | brak (dla DC lub AC i cewki klasy H) |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | VX3124M-01F-5DO1-B |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:39