



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/4 (VX3130G-02F-5C1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3130G-02F-5C1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX31
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	NBR, SUS/☑ lub SUS/Ag, B, do powietrza/wody
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Przewód ochronny
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	C (przewód wyprowadzony)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	31
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3130G-02F-5C1-B

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:33