



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC, gwint Rc1/4, NC (VX3240-02-5DL1-B)
- SMC



Numer artykułu SKU:
VX3240-02-5DL1-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	32
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Typ	0 (N.C., zawór pojedynczy)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	R
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DL (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu)
Prostownik pełnokresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	DL (przyłącze DIN ze wskaź. stanu)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3240-02-5DL1-B
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:23