



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/8, 24V DC (VX3114V-01F-5DO1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3114V-01F-5DO1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX31
Średnica otworu	1,5 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, mosiądz (C37), B, do średniego podciśnienia, szczelny, bezolejowy
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	31
Opcja	V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B)
Wspornik	brak
Średnica gniazda	1 (1,5 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3114V-01F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:08