



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/8, 24V DC (VX3130M-01F-5DO1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3130M-01F-5DO1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX31
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, SUS/Ag, B, do średniego podciśnienia, szczelny, bezolejowy
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	0 (NC, zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	31
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3130M-01F-5DO1
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:21