



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, gwintowany G1/4, normalnie zamknięty, 24V DC (VX3240-02F-6GS1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3240-02F-6GS1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	32
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Typ	0 (N.C., zawór pojedynczy)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Przyłącze elektryczne	GS (Kabel zatopiony z ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnokresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	GS (kabel zatopiony z ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	6 (12V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3240-02F-6GS1-B
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:35