



## Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/8, 24V DC (VX3130V-01F-5DZ1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VX3130V-01F-5DZ1-B**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Modell	31
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Typ	0 (N.C., zawór pojedynczy)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	01 (1/8)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Wspornik	B (Wspornik)

---

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	0 (NC, zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	31
Opcja	V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B)
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3130V-01F-5DZ1-B
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:59