AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 3/2, normalnie zamknięty, NPTF1/4, 0-1,0 MPa (VX3224-02T-3DR1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3224-02T-3DR1-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	32
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	T (NPTF)
Napięcie zasilania	3 (110V AC 50/60Hz)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN)
Prostownik pełnookresowy	R (AC, cewka klasy B z wbudowanym prostownikiem pełnookresowym)
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPTF
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	3 (110V AC 50/60Hz)
Model	32
Opcja	Standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Prostownik pełnookresowy	R (AC, cewka klasy B z wbudowanym prostownikiem pełnookresowym)

Nr kat.	VX3224-02T-3DR1-B

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:17