



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC, olej (VX3224A-02F-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3224A-02F-5DO1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	32
Średnica gniazda	2 (2.2 mm)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Wspornik	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	2 (2,2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3224A-02F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:50