



## Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G3/8, COM (VX3224C-03F-5G1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VX3224C-03F-5G1-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	2,2 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	PTFE, mosiądz (C37)/Cu, B, dla innych kombinacji
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Przelotka
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

---

### DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	2 (2,2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3224C-03F-5G1-B

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:23