



## Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G3/8 (VX3242M-03F-5G1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VX3242M-03F-5G1-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	4 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, SUS/Ag, B, do średniego podciśnienia, szczelny, bezolejowy
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Przelotka
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

### DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	G (Kabel zatopiony)
Typ	2 (NO/zawór pojedynczy)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	32
Opcja	Standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3242M-03F-5G1-B
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:40