



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/8, 24V DC (VX3134G-01F-5DZ1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3134G-01F-5DZ1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|---|
| Seria | VX31 |
| Średnica otworu | 3 mmΦ |
| Opcja zaworu elektromagnetycznego | NBR, SUS/☐ lub SUS/Ag, B, do powietrza/wody |
| Przyrostek | - |
| Rozmiar portu | 1/8 |
| Typ gwintu | G |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową |
| Prostownik pełnookresowy | None |
| Uchwyt | None |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--|
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Typ | 4 (COM, pojedynczy zawór) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Model | 31 |
| Opcja | Standardowy |
| Wspornik | brak |
| Średnica gniazda | 3 (3 mm) |
| Prostownik pełnookresowy | brak (dla DC lub AC i cewki klasy H) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | VX3134G-01F-5DZ1 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:20