



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, gwintowany G1/4, normalnie otwarty, 24V DC (VX3244-02F-5DO1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3244-02F-5DO1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|--|
| Seria | VX32 |
| Średnica otworu | 4 mmΦ |
| Opcja zaworu elektromagnetycznego | NBR, mosiądz (C37)/- lub C37/Cu,B, do powietrza/wody |
| Przyrostek | - |
| Rozmiar portu | 1/4 |
| Typ gwintu | G |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Do zacisku DIN |
| Prostownik pełnokresowy | None |
| Uchwyt | Z uchwytem |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Typ | 4 (COM, pojedynczy zawór) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Model | 32 |
| Opcja | Standardowy |
| Wspornik | B (wspornik) |
| Średnica gniazda | 4 (4 mm) |
| Prostownik pełnookresowy | brak (dla DC lub AC i cewki klasy H) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | VX3244-02F-5DO1-B |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:29