



## Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/4, 24V DC (VX3134HZ-02F-5DO1-B) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**VX3134HZ-02F-5DO1-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	VX31
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, SUS/Ag, B, do oleju
Przyrostek	Specyfikacja bezolejowa
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

---

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	31
Opcja	Z (Bez smarowania)
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3134HZ-02F-5DO1-B
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:35