



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/4, 24V DC (VX3224V-02F-5DZ1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3224V-02F-5DZ1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	2,2 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, mosiądz (C37), B, do średniego podciśnienia, szczelny, bezolejowy
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	32
Opcja	V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B)
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	2 (2,2 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3224V-02F-5DZ1-B
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:40