



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G3/8, seria VX3 (VX3244A-03F-5DZ1-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3244A-03F-5DZ1-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	4 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	FKM, mosiądz (C37), B, do oleju
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3244A-03F-5DZ1-B

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:29