Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC, gwint G1/8, COM (VX3134V-01F-5DZ1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3134V-01F-5DZ1-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	31
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	01 (1/8)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H
Wspornik	B (Wspornik)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	31
Opcja	V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B)
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3134V-01F-5DZ1-B

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:11