



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G3/8, seria VX3, C.O. (VX3244B-03F-5DZ1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3244B-03F-5DZ1-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	4 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	EPDM, Mosiądz (C37)/Cu, B, Dla innych kombinacji
Przyrostek	-
Rozmiar portu	3/8
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzebiegową
Prostownik pełnokresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	4 (4 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.

VX3244B-03F-5DZ1-B

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:26