AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC, olej, N.C. (VX3230-02F-5DO1) - SMC



Numer artykułu SKU: VX3230-02F-5DO1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	NBR, mosiądz (C37)/- lub C37/Cu,B, do powietrza/wody
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	G
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Do zacisku DIN
Prostownik pełnookresowy	None
Uchwyt	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3230-02F-5DO1

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10