



## Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/4, 24V DC (VX3230-02F-5DO1-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VX3230-02F-5DO1-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Modell	32
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Typ	0 (N.C., zawór pojedynczy)
Opcja	Standardowy
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Prostownik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Wspornik	B (Wspornik)

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3230-02F-5DO1-B
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:55