



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, G1/4, 24V DC (VX3134V-02F-5DO1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX3134V-02F-5DO1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Modell	31
Opcja	Standardowy
Przestawnik pełnookresowy	Brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)
Przyłącze elektryczne	DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Wspornik	Brak
Średnica gniazda	3 (3 Mm)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	F (G)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Typ	4 (COM, pojedynczy zawór)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Model	31
Opcja	V (korpus i zwora z mosiądzu, uszczelnienie z FPM, cewka klasy B)
Wspornik	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3134V-02F-5DO1
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:43