



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, 24V DC, olej, N.C. (VX3230A-02F-5G1) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3230A-02F-5G1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Seria | VX32 |
| Średnica otworu | 3 mmΦ |
| Opcja zaworu elektromagnetycznego | FKM, mosiądz (C37), B, do oleju |
| Przyrostek | - |
| Rozmiar portu | 1/4 |
| Typ gwintu | G |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Przelotka |
| Prostownik pełnookresowy | None |
| Uchwyt | None |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze elektryczne | G (kabel zatopiony) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Typ zaworu | 0 (NC, zawór pojedynczy) |
| Model | 32 |
| Opcja | standardowy |
| Wspornik | brak |
| Średnica gniazda | 3 (3 mm) |
| Prostownik pełnookresowy | brak (dla DC lub AC i cewki klasy H) |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | VX3230A-02F-5G1 |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:14