



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, NPT1/4, 24V DC, N.C. (VX3230G-02N-5D1-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
VX3230G-02N-5D1-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VX32
Średnica otworu	3 mmΦ
Opcja zaworu elektromagnetycznego	NBR, SUS/☑ lub SUS/Ag, B, do powietrza/wody
Przyrostek	-
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	NPT
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN
Prostownik pełnokresowy	None
Uchwyt	Z uchwytem

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	0 (NC, zawór pojedynczy)
Model	32
Opcja	standardowy
Wspornik	B (wspornik)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Prostownik pełnookresowy	brak (dla DC lub AC i cewki klasy H)

Nr kat.	VX3230G-02N-5D1-B
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:42